

Bau- Abkantmaschine SCHECHTL Modell TBX

TBX mit X- Untergestell



mechanische Hand- Schwenkbiegemaschine in geschweißter Stahlkonstruktion.

Einstellung des Klemmdruckes der Oberwange beidseitig mit Stellschrauben.

Öffnungsweite der Oberwange max. 45 mm, Oberwangen-Schiene 45° R=1 mm max. Blechdicke 0,8 mm Verz. Stahlblech

Modell	Gewicht kg	Preis €
TBX Arbeitsbreite 1000 mm	38	1.750,00
X- Untergestell klappbar und transportabel	17	680,00
Rollenschere für max. 0,8 mm Stahlblech	8	780,00

Bau- Abkantmaschine SCHECHTL Modell LBT

Geschweißte Stahlkonstruktion für Stahlbleche bis max. 0,80 mm Blechstärke (bezogen auf 1290 mm Arbeitslänge). Sie lässt sich sowohl an der Oberwange, wie auch an der Biegewange auf unterschiedliche Blechstärken einstellen. Ebenso besitzt sie einen Gewichtsausgleich an der Oberwange für leichtes Schließen und Öffnen und eine Vorspanneinrichtung an der Biegewange. Öffnungshöhe der Oberwange ca. 60 mm

Standardausführung:

Scharfschiene 20°, R = 1 mm, integrierte Wulsteinrichtung an der Oberwange.

LBT mit Wulsteinrichtung,



Modell	Gewicht kg	Preis €
LBT 125 Arbeitsbreite 1290 mm	85	2.445,00
Rollenschere für max. 0,8 mm Stahlblech	8	780,00
Rundschiene R = 2,0 mm		215,00
Wulststab 14 mm		185,00
Wulststab 16 mm		195,00
Wulststab 18 mm		195,00
Wulststab 20 mm		215,00
Windeisen- Paar 12 mm		170,00

Bau- Abkantmaschine SCHRÖDER Modell BAM

Untergestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar, Biegewinkelanzeige

BAM 1000: Schnell drehbare Oberwange mit Spitzschiene und Geißfuß für enge Kantungen

Biegeschiene 15 mm. Oberwangenöffnungshöhe 45 mm.

Schneideinrichtung komplett, Hinteranschlag mit Blechauflegesystem 500 mm

BAM 2000: Spitzschiene 20°, wechselbar – Biegeschiene 15 mm wechselbar, Biegewange bombierbar, absenkbar für Einsatz von Rundschiene, Oberwange mit Gewichtsausgleich und mit Schnellklemmung per Einhandgriffbetätigung, Oberwangenöffnungshöhe 65 mm. Schneideinrichtung komplett, Hinteranschlag mit Blechauflegesystem 500 mm

BAM 2000 mit Schneideinrichtung



Modell	BAM 1000	BAM 2000
Arbeitsbreite mm	1020	2020
Blechdicke mm	0,80	0,75
Gewicht kg mit Untergestell	64	167
Preis €	2.880,00	4.180,00
Verstellbare Wulsteinrichtung	380,00	440,00
Wulststab 12 mm mit 1 Satz Windeisen	270,00	310,00
Wulststab 14 mm mit 1 Satz Windeisen	270,00	310,00
Wulststab 16 mm mit 1 Satz Windeisen	270,00	310,00

Hand- Abkantmaschinen

Bau- Abkantmaschine SCHECHTL Modell LBX

Oberwangenhebel als Tragegriff, Untergestell abnehmbar. Präzision auch bei schmalen Bordbreiten, 45° Oberwange für Biegewinkel bis 135° - bis 20 mm Bordbreite bis 160°.

Oberwange mit Gewichtsausgleich, hält bei jeder Öffnungsweite, Klemmdruck beidseitig justierbar.

Öffnungshöhe 60 mm Wartungsfreie Gleitlager an Ober- und Biegewange.

Modelle LBX 200 und 250 mit Rädern.

Standardausführung: Scharfschiene 20°, R = 1,0 mm oder Rundschiene R = 2 mm



LBX 200 mit Rollenschere



LBX 310 mit Rollenschere

Modell	LBX 200	LBX 250	LBX 310
Arbeitsbreite mm	2040	2540	3100
Blechdicke mm	0,63	0,63	0,63
Gewicht kg	139	210	318
Preis €	3.095,00	3.965,00	5.655,00
Tiefenanschlag 500 mm	410,00	620,00	690,00
Tiefenanschlag 750 mm	595,00	780,00	1.020,00
Rollenschere für max. 0,8 mm Stahlblech	780,00	780,00	780,00
Abdeckplane für Maschinen ohne Tiefenanschlag	205,00	270,00	345,00
Abdeckplane für Maschinen mit Tiefenanschlag	320,00	410,00	550,00
Scharfschiene 20° R = 2 mm	255,00	350,00	430,00
Rundschiene R = 2,0 mm	255,00	350,00	430,00
Halterung- Set für Wulsteinrichtung	130,00	-	-

Wulsteinrichtung und Wulststäbe Seite 129

Bau- Abkantmaschine SCHRÖDER Modell MODULAR



MODULAR 2000 mit Schneideinrichtung

verwindungsfreie, steife Schweißkonstruktion.

Beweglich durch geringes Gewicht und 4 bzw. 6 Lenkrollen, feststellbar.

Erweiterbar durch weitere "Module" zur manuellen Langabkantbank.

Durch große Freiräume ergeben sich Möglichkeiten für Sonderprofile

Oberwangenöffnungshöhe 55 mm Einlegetiefe 670 mm auf Maschinenlänge –

freier Durchgang für 1000 mm Bandbreite. Biegewinkelanzeige einseitig- rechts

Modell	Modular 2000	Modular 3000
Arbeitsbreite mm	2020	3000
Blechdicke mm	0,80	0,80
Gewicht kg	165	270
Preis € - Basismodul	3.650,00	5.400,00
Preis € - Erweiterungsmodul incl. Verbindungsteile	4.000,00	5.650,00
Führungsschiene zu Schneidkopf	680,00	1.000,00
Führungsschiene zu Erweiterungsmodul	680,00	1.000,00
Schneidkopf für max. 0,8 mm Stahlblech	540,00	540,00
Tiefenanschlag 670 mm mit 2 Kippanschläge	650,00	650,00
Zusätzlicher Kippanschlag	65,00	65,00
Zusätzliche Biegewinkelskala 0 – 180°	65,00	65,00

Segment- Abkantmaschine SCHECHTL Modell UK und UKV

segmentiert an Ober-, Unter- und Biegewange mit patentiertem Schnellspannsystem. Die Segment-Einsätze sind in Sekunden beliebig kombinierbar- ohne Einsatz von Schrauben und Werkzeug.
Damit lassen sich Bleche an allen Seiten biegen und z.B. komplexe Schachtelformen oder Werkstücke mit Biegeschenkeln nach oben und unten erzeugen.

Öffnungsweite der Oberwange ca. 96 mm

Oberwangen- Segmenthöhe: 100 mm R 1,1 mm

Unterwangen-Segmenthöhe: 60 mm

Standard Teilung der Segmente für alle Modelle:

1 x Eckstück rechts 100 mm

1 x Eckstück links 100 mm

je 1 x 30/40/50/60/70 mm

Je nach Modelllänge jeweils weiter 100 mm Segmente

Standardzubehör:

Materialstärkeneinstellung der Ober- und Biegewange durch einfachste Bedienung Biegewinkelskala mit verstellbarem Anschlag Fußhebel Ablageblech für entnommene Segmente Werkzeugkiste - dient gleichzeitig als Werkstückauflage

Modell UK:

Abnehmbare, feststellbare Lenkrollen



Modell		UK 100	UK 125	UKV 100	UKV 150	UKV 200
Arbeitsbreite mm		1000	1250	1000	1500	2000
Blechdicke mm		1,50	1,25	2,00	1,50	1,00
Preis €		7.795,00	8.675,00	8.970,00	9.870,00	11.065,00
Tiefenanschlag 60 – 500 mm mit T- Nut- Schiene		480,00	480,00	665,00	665,00	665,00
Tiefenanschlag 60 – 500 mm mit Zahnstange		-	-	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz)		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken mit variabler Länge 6-tlg- Satz		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Rollvorrichtung (Räder)		Standard	Standard	805,00	805,00	805,00
Oberwangeneinsätze mit Radius 2 oder 3 mm	Aufpreis	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Oberwangeneinsätze mit einer	die Biegeleistung wird dadurch verringert!					
Segmenthöhe 140 mm	Aufpreis	1.065,00	1.205,00	1.065,00	1.380,00	1.665,00
	Biegeleistung	1,50 mm	1,25 mm	2,00 mm	1,50 mm	1,00 mm
Segmenthöhe 160 mm	Aufpreis	1.340,00	1.655,00	1.340,00	1.715,00	1.880,00
	Biegeleistung	1,25 mm	1,00 mm	1,50 mm	1,00 mm	0,80 mm
Segmenthöhe 180 mm	Aufpreis	-	-	1.655,00	1.880,00	2.030,00
	Biegeleistung	-	-	1,25 mm	1,00 mm	0,80 mm
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken bei erhöhten Oberwangeneinsätzen 140 und 160 mm	Aufpreis	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
180 mm		-	-	650,00	650,00	650,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken mit variabler Länge 6-tlg- Satz für höhere Segmente		Auf Anfrage				

Hand- Abkantmaschinen

Segment- Abkantmaschine SCHECHTL Modell UKF



segmentiert an Ober-, Unter- und Biegewange mit patentiertem Schnellspannsystem. Die erhöhten Oberwangen Segmenteinsätze ermöglichen größere geschlossene Formen herzustellen.

Öffnungsweite der Oberwange ca. 96 mm

Oberwangen Segmenthöhe: 160 mm R 1,1 mm

Unter- und Biegewangen Segmenthöhe: 120 mm

Standard Teilung der Segmente für alle Modelle:

1 x Eckstück rechts 100 mm

1 x Eckstück links 100 mm

je 1 x 30/40/50/60/70 mm

Je nach Modelllänge jeweils weiter 100 mm Segmente

Standardzubehör:

Materialstärkeneinstellung der Ober- und Biegewange durch einfachste Bedienung

Biegewinkelskala mit verstellbarem Anschlag

Fußhebel

Ablageblech für entnommene Segmente

Werkzeugkiste

Modell	UKF 100	UKF 125	UKF 150	UKF 200
Arbeitsbreite mm	1000	1250	1500	2000
Blechdicke mm	1,50	1,50	1,50	1,00
Preis €	16.480,00	18.175,00	18.175,00	20.105,00
Rollvorrichtung (Räder)	805,00	805,00	805,00	805,00
Oberwangeneinsätze mit Radius 2 oder 3 mm	Aufpreis 410,00	410,00	410,00	410,00
Segmenthöhe 180 mm	Aufpreis 1.655,00	1.835,00	1.880,00	2.030,00
Universal-Anschlagtisch 1 000 mm fahrbar	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00

Segment Bau-Abkantmaschine SCHECHTL Modell TBS

segmentiertes Biegen auf der Baustelle. Leichtgewicht auf Rollen- trotz robuster Stahlausführung. In 2 Minuten aufgestellt- dank einzigartigem X- Fußgestell und von 1 Mann mühelos zu transportieren.

Sehr beweglich- ideal für Tagesbaustellen und Stockwerke.

45° schräge Oberwange für zusätzliche Freiheit bei langen Schenkeln.

Separate Transportbox für Segmente

Segmentierung TBS 100: 5 x 100 mm, je 1 x 30, 40, 60 und 70 mm 2 x 50 mm, 2 Eckstücke 100 mm

Segmentierung TBS 125: 8 x 100 mm, je 1 x 30, 40, 50, 60 und 70 mm, 2 Eckstücke 100 mm

Segmenthöhe von Ober-, Unter- und Biegewange 40 mm

Öffnungsweite der Oberwange ca. 45 mm

TBS mit X- Untergestell



Modell	TBS 100	TBS 125
Arbeitsbreite mm	1000	1250
Blechdicke mm	0,63	0,63
Gewicht kg	84	114
Preis €	4.235,00	5.580,00
X- Gestellfuß Klappbar und transportabel 17 kg	680,00	680,00
Rollenschere für max. 0,8 mm Stahlblech	780,00	780,00



Segment- Abkantmaschine SCHRÖDER Modell ASK 3

mit patentierter Exzenter- Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff – alle Segmente lassen sich auf einmal verschieben.

Mehrstufiger Oberwangenantrieb für vier verschiedene Werkzeughöhen.



Öffnungsweite der Oberwange ca. 100 mm

Oberwangensegmente: Höhe 130 mm, Freiraum 26 mm, Fußbreite 40 mm, freier Durchgang 110 mm

Unterwangensegmente: freier Durchgang 55 mm

Biegewangensegmente: Höhe 120 mm, 12/15 mm, freier Durchgang 77 mm

Standard Teilung der Segmente für alle Modelle:

je 1 x 30/50/70/100/150/200/300 mm + 2x 75 mm Eckstücke

Je nach Modelllänge jeweils weitere 250 mm Segmente

Maschine mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar

Werkzeuglose Klemmdruck- und Biegewangeneinstellung

Biegewinkelanzeige

Biegewinkelanschlag

Werkzeugablagetisch

Fußhebel

Modell	ASK 3/ 1000	ASK 3/ 1250	ASK 3/ 1500
Arbeitsbreite mm	1050	1300	1550
Blechdicke mm	1,50	1,50	1,50
Preis €	7.800,00	8.160,00	8.580,00
Oberwangensegmente 170 mm statt 130 mm Freier Durchgang: 150 mm Biegeleistung: 1,25 mm Aufpreis	1.000,00	1.170,00	1.360,00
Oberwangensegmente 200 mm statt 130 mm Freier Durchgang: 180 mm Biegeleistung: 1,25 mm Aufpreis	1.970,00	2.230,00	2.650,00
Unter- und Biegewange abgesenkt - Biegewange freier Durchgang 142 mm, Breite 17 mm - Unterwange freier Durchgang 120 mm, Breite 45 mm Nur als Erstausrüstung lieferbar Aufpreis	1.010,00	1.380,00	1.770,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 130 mm Biegewange Standard	350,00	350,00	350,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 130 mm Biegewange abgesenkt	410,00	410,00	410,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 170 mm Biegewange Standard	410,00	410,00	410,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 170 mm Biegewange abgesenkt	470,00	470,00	470,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 200 mm Biegewange Standard	470,00	470,00	470,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz) Höhe 200 mm Biegewange abgesenkt	530,00	530,00	530,00
Spitzschiene 20° oder 30° je Stück	460,00	520,00	560,00
Rundschiene R 2/3/4/5 je Stück	460,00	520,00	560,00
Tiefenanschlag 600 mm 2 variable Anschlagarme mit 2 T-Nuten und Maßstabe, verschiebbar auf Führungsschiene incl. 2 Kippanschläge zum Einlegen in die T-Nut	730,00	770,00	800,00
Werkzeugkiste	280,00	290,00	300,00
Schneideeinrichtung: Rollenschere incl. Führungsschiene für max. 0,8 mm nur für Segmenthöhe 130 mm	1.380,00	1.420,00	1.460,00

Hand- Abkantmaschinen

Segment- Abkantmaschine SCHRÖDER Modell ASK II



- Patentierte Exzenter–Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff
- Zweistufiger Oberwangenantrieb für zwei verschiedene Werkzeughöhen
- Geißfußschiene, 130 mm hoch, 30°, geteilt incl. Eckstücke, Fußbreite 40 mm Materialfestigkeit 700 N/mm²
- Segmentierte Biegeschiene 15 mm incl. Eckstücke
- Segmentierte Unterwängenschiene Stecksystem mit Eckstücken
- Teilung der Werkzeuge für 1000 mm: 30/50/70/75/75/100/150/200/300 mm
- + 2x 75 mm Eckstücke bei größeren Längen zusätzlich 500 mm Teilstücke
- Biegewinkelanzeige
- Fußhebeleinrichtung zum Öffnen und Schließen der Oberwange

Modell	ASK II 1000	ASK II 1500	ASK II 2000
Arbeitsbreite mm	1050	1550	2050
Blechdicke mm	2,00	1,75	1,00
Preis €	8.830,00	9.190,00	10.360,00
Tiefenanschlag 750 mm 2 variable Anschlagarme mit 2 T-Nuten und Maßstäbe, verschiebbar auf Führungsschiene incl. 2 Kippanschläge zum Einlegen in die T-Nut	850,00	940,00	970,00
Einsätze zur Herstellung von Fensterbänken (1 Satz)	350,00	350,00	350,00
Werkzeugkiste	280,00	290,00	300,00
Schneideinrichtung: Rollenschere incl. Führungsschiene für max. 0,8 mm	1.380,00	1.420,00	1.460,00
Spitzschiene 20° oder 30° je Stück	460,00	520,00	560,00
Rundschiene R 2/3/4/5 je Stück	460,00	520,00	560,00
Maschine mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar	550,00	550,00	550,00

Abkantmaschine SCHECHTL Modell KS und KSV

- Maximale Biege- Freiheit an der Oberwange
- Justierbare Vorspannung für maximale Biegegenauigkeit an Ober- und Biegewange
- Verstärkte Unterwange- beste Ergebnisse beim Umschlag
- Auswechselbare Profil- und Einsatzschienen für Unter-, Ober- und Biegewange
- Oberwangenantrieb über Doppelexzenter- federleichtgängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Manuelle Biegewangenabsenkung und Einstellen des Klemmdrucks auf komfortable Weise
- Verstellbarer Anschlag für gleiche Biegewinkel von 0 – 180°
- Oberwangenöffnungshöhe ca. 100 mm



Tiefenanschlag mit Auflagerost und Drehfinger

Standardzubehör:

Fußhebel, 1 Scharfschiene 20° R = 1 mm für Oberwange, sowie je einer Einsatzschiene 68/10 und 68/24 für Biegewange



Modell	KS 200	KSV 200	KSV 250
Arbeitsbreite mm	2040	2040	2540
Blechdicke mm	1,00	1,50	1,00
Preis €	7.340,00	8.345,00	9.020,00
Rollenschere für max. 0,8 mm Stahlblech	780,00	780,00	780,00
Tiefenanschlag 750 mm mit Auflagerost und Drehfinger	1.665,00	1.665,00	1.835,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Abkantmaschine SCHECHTL Modell HBM

- Maximale Biege- Freiheit an der Oberwange
- Auswechselbare Profil- und Einsatzschienen für Unter-, Ober- und Biegewange
- Oberwangenantrieb über Doppelexzenter- federleichtgängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Manuelle Biegewangenabsenkung mittels Drehgriff
- Einstellen des Klemmdrucks auf beiden Seiten
- Verstellbarer Anschlag für gleiche Biegewinkel von 0 – 180°
- Oberwangenöffnungshöhe ca. 130 mm



HBM mit Rollenschere

Standardzubehör:

1 Scharfschiene 20° R = 1 mm für Oberwange und je eine Einsatzschiene 68/10 und 68/24 für Biegewange, Fußhebel, Auflagerost mit zwei Anschlagblöcken.



Modell	HBM 250	HBM 310
Arbeitsbreite mm	2540	3100
Blechdicke mm	1,00	1,00
Preis €	16.250,00	16.250,00
Rollenschere Typ HBM/RS L Gewichtsausgleich der Schere durch Gasdruckfeder, für max. 0,8 mm Stahlblech	3.350,00	3.350,00
Tiefenanschlag 750 mm mit Auflagerost und Drehfinger	1.835,00	1.835,00
Tiefenanschlag 750 mm von vorne bedienbar mit elektronischer Positionsanzeige	6.710,00	6.710,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Hand- Abkantmaschinen

Abkantmaschine SCHECHTL Modell HA

- Die Kombination von massiven Maschinenelementen in Schweisskonstruktion und einem ausgeklügelten Federsystem als Gewichtsausgleich für Ober- und Biegewange machen die Bedienung einfach, ohne dass der Bediener an seine Kraftreserven gehen muss.
- Auswechselbare Profil- und Einsatzschienen für Unter-, Ober- und Biegewange
- Verstellbarer Anschlag für gleiche Biegewinkel von 0 – 180°
- Biegewange absenkbar
- Oberwangenöffnungshöhe ca. 100 mm

Standardzubehör:

1 Scharfschiene 20° R = 1 mm gekröpft, sowie je einer Einsatzschiene 68/10 und 68/24 für Biegewange
Auflagerost Fußhebel

Modell	HA 200	HA 250	HA 310	HA 400
Arbeitsbreite mm	2040	2540	3100	4040
Blechdicke mm	2,00	1,50	1,50	0,80
Preis €	17.950,00	17.950,00	17.950,00	23.090,00
Rollenschere RSL für max. 0,8 mm Stahlblech Doppelführung mit Kugellagern. Gewichtsausgleich über eine Gasdruckfeder, die es erlaubt, die Rollenschere an jeder beliebigen Position aus dem Arbeitsbereich der Maschine hoch zu klappen.	-	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Tiefenanschlag 750 mm mit Drehfinger	1.665,00	1.835,00	1.835,00	2.060,00
Geißfußschiene 93 mm mit Aufnahmeschiene	4.580,00	5.375,00	6.185,00	8.315,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage

HA 400 mit Rollenschere



Abkantmaschine SCHRÖDER Modell AK

- Biegewange aus gewalztem Breitflachstahl mit einem Biegeprofil über die gesamte Länge fest verschweißt
- Oberwange gleitet auf einem speziellem Kunststoffbelag - dadurch wird eine präzise vertikale und nahezu kraftlose Bedienung über Handhebel oder Fußhebeleinrichtung erreicht
- Das Biegewangengewicht wird mittels Teleskope im gesamten Biegebereich aufgehoben, bzw. ausgeglichen
- Winkelskala von 0 – 180° für Biegewange mit Winkelanschlag für Serienkantungen
- Fußhebeleinrichtung mit fest integriertem Mittellager zum Öffnen und Schließen der Oberwange. Das Mittellager gibt der Unterwange bei Umschlagkantungen zusätzliche Stabilität
- Exzenterantrieb für schnelles Öffnen und sicheres Klemmen der Werkstücke. Verlagerung des Klemmbereiches über drei Präzisionsführungen, die im Seitenständer und Mittellager integriert sind.
- Ober- und Unterwangenschienen sind über Führungsbuchsen arretiert und mit wenig Zeitaufwand auswechselbar.
- Sämtliche Führungen und Maschinenelemente sind wartungs- und verschleißfrei
- Arbeitshöhe 930 mm



Standardzubehör Modell AK:

Fußhebeleinrichtung zum Öffnen und Schließen der Oberwange, Spenglerschiene 22,5°
 Biegeschienen 68/10 und 68/25 mm
 AK 3000: Biegeschienen 68/15 und 68/25 mm

Modell	AK 2000/1,00	AK 2000/1,50	AK 2500/1,00	AK 3000/1,00
Arbeitsbreite mm	2040	2040	2540	3040
Blechdicke mm	1,00	1,50	1,00	1,00
Preis €	6.830,00	7.830,00	8.120,00	10.000,00
Tiefenanschlag 750 mm mit Auflagetisch	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.000,00
Tiefenanschlag 750 mm von vorne verstellbar mit Digitalanzeige und Auflagetisch	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.940,00
Schneideinrichtung mit Linearführung max. 0,80 mm Stahl	1.600,00	1.600,00	1.700,00	2.040,00
Profilier- und Zudrückkopf	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Pneumatische Biegehilfe	1.400,00	1.400,00	1.530,00	1.880,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Schneidkopf mit Linearführung

