

Dachdecker- Nageleisen

mit Klaue am Griff.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-208400	hochflexiblem Spezialstahl	400 mm	0,62	44,80
09-208470	hochflexiblem Spezialstahl	470 mm	0,75	46,50
09-208600	hochflexiblem Spezialstahl	600 mm	0,80	59,50

Montage- und Hebeleisen

stabile, kräftige Ausführung für Montagearbeiten, Stahlbau, Holzarbeiten usw.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-297500	Schneide 50 mm	500 mm	1,57	42,50
09-297750	Schneide 50 mm	750 mm	2,40	45,70

Nageleisen

Chrom-Vanadium-Stahl ganz durchgehärtet.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-300020	kantig, lackiert	600 mm	1,35	17,70
09-300030	kantig, lackiert	800 mm	1,77	21,00

Nageleisen-Set BlackGiant Bar

Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung.
Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust.
Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten.



Art.- Nr.	Ausführung	$\Delta\Delta$	€/St.
09-460099	1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm	6,00	60,00

Lattenheber

zum leichten und rationellen Entfernen alter Einlattungen.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-250000	lackierte Stahlausführung mit PVC- Griff	820 mm	1,70	42,60

Dachdeckerschere

mit Übersetzung, für die Bearbeitung von Schiefer bis 7 mm, Eternit bis 4 mm usw.
Schnittlänge 35 mm, Schnittbreite 2,8 mm.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-300200	mit Lochstanze 3,2 mm	310 mm	0,85	69,30
09-300201	Ersatzfeder			6,00
09-300202	Ersatzmesser			14,00

Stichsäge

mit dünnem Rücken und unzerbrechlichem Schichtholzgriff lackiert.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
08-100300	Kreuzzahnung	300 mm	0,20	8,10

Handsäge

Spezialstahl nachfeilbar mit lackiertem Holzgriff.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
09-827400	feingezahn	400 mm	0,30	11,30

Dachdeckerwerkzeug

Bügelsägen

mit stabilem Bügel aus Ovalstahlrohr, Spannhebel verzinkt.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
09-827760	Rohr 14 x 28 mm lackiert	760 mm	0,80	10,00
09-827910	Rohr 14 x 28 mm lackiert	915 mm	1,00	11,90
09-822760	Sägeblatt	760 mm	0,06	3,90
09-822910	Sägeblatt	915 mm	0,07	4,70

Klappsäge

mit gummiertem Griff. Es sind zwei verschiedene Blatteinstellungen möglich.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
08-001500	Blatt hart verchromt, Zähne spezialgehärtet und dreifach geschliffen.	210 mm	0,27	26,00
08-001501	Ersatzblatt			13,70

Styropor- Schneider

Glühdraht-Schneidergerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR- Schaum) und ähnliche Dämmstoffe. Gehrungsschnitte von 15 – 90°. Kein Schneidstaub, keine statisch aufgeladenen Schaumkügelchen.

Komplett mit Schneidbügel, 3 Glühdrahten, Trafo 40V/200 W, Längenmaß, Winkelskala und Schnitthöheneinstellung. Verstärkter Schneidbügel mit Kugellagerführung. Für Parallel-, Schräg-, Stufen-, Falz-, Gehrungs- und Gefällsschnitte geeignet.



Art.- Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Δ	€/St.
09-871370	Schnittdicke bis max. 330 mm	1370 mm	15,80	545,00
09-871320	2 Stück Ersatz- Schneiddraht	1370 mm		14,90
09-871210	Zugfeder für # 09-871370			4,50
09-871270	2 Stück Ersatz- Schneiddraht	1250 mm		14,90
09-871260	Zugfeder für # 09-871250			4,50

Thermoschneider 230 V

zum Schneiden von Styropor.

110 Watt, Temperatur ca. 500°, Schneidbereitschaft ca. 10 sec.



Art.- Nr.	Ausführung	Δ	€/St.
09-700019	Im Kusto-Koffer mit je 1 Klinge 150 mm + 200 mm	1,9	170,00
09-700015	Messer 150 mm doppel geschliffen		22,00
09-700021	Messer 200 mm doppel geschliffen		25,00

Dämmstoffsäge

aus Spezialstahl für Hartschaum, Styropor usw.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
08-200300	extra feine Zahnung	380 mm	0,23	11,30

Dämmstoffmesser

zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterial. Beidseitig verwendbar.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
10-004866	Edelstahlklinge 2 mm	200 mm	0,14	16,50
10-004867	Edelstahlklinge 2 mm	280 mm	0,18	18,20

Lattenstichmaß

zum genauen Verlegen der Dachlatten



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
06-071540	Aluminium mit Skala und Schraube	bis 400 mm	0,20	14,70
06-383000	Stahl, für Großflächenziegel mit Mess- Skala und Fallsicherung	bis 550 mm	0,40	55,00

Platten- Heber

zum Transportieren, Verlegen und Auswechseln von Gehwegplatten. Greifbereich von 30 - 50 cm. Mit einer Hand können mittels Plattenheber viele Gegenstände und Material- Pakete besser gefasst und getragen werden.



Art.- Nr.	Ausführung	Δ	€/St.
09-300500	verstellbar von 30 – 50 cm	1,10	17,20

Zungenkelle

Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert mit rot lackiertem Holzheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge mm	Δ	€/St.
09-083160	Normalstahl	160	0,14	9,50

Firstkelle

Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert mit rot lackiertem Holzheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge mm	Δ	€/St.
09-086190	Normalstahl	190	0,14	9,70

Katzenzungenkelle

mit rot lackiertem Holzheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge mm	Δ	€/St.
09-861600	rostfreiem Chromnickelstahl	160	0,14	5,90

Fugenkelle

mit flachem Hals und rot lackiertem Holzheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Abmessung	Δ	€/St.
09-017100	rostfreiem Chromnickelstahl	190 x 10 mm	0,08	7,90

Hannoversche Dachkelle

Blatt federnd, gehärtet, konisch geschliffen und poliert mit blau lackiertem Holzheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Abmessung	Δ	€/St.
09-736030	Normalstahl	230 x 30 mm	0,14	15,50

Dachziegelifeile

für sauberen Kantenbruch an allen Ziegelarten.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Δ	€/St.
09-138100	hartmetallbeschichtet	200 mm	0,23	18,50

Ziegelbohrer KERAMIK

der Hochleistungsbohrer ermöglicht das Trockenbohren härtester Ziegel, asymmetrische Spiralform, dadurch spanabhebend, mit Wolfram-TitanSpitze, brünierte Oberfläche.



Art.- Nr.	Ausführung	VPE	Δ	€/VPE
09-156100	hartmetallbeschichtet	5 Stück	0,15	38,00

Dachdeckerwerkzeug

Ziegelkneifzange



schwarz lackiert, gehärtete Schneiden.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	\triangle	€/St.
09-227000	mit Drahtabschneider	225 mm	0,41	21,30

Hohlfalzziegelzange



für Zerkleinerungsarbeiten mit geringstem Kraftaufwand.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	\triangle	€/St.
09-290000	Edelstahl speziell gehärtet	215 mm	0,32	56,30

Dachziegelschneider



Schwere Ganzstahl- Ausführung. Mit Einhängenvorrichtung in die Dachlatte. Bricht alle Arten von Dachziegeln und Biberschwanzziegeln in die gewünschte Form.

Art.- Nr.	Ausführung	Nutzlänge	\triangle	€/St.
09-220001	RAPIDO II Stahlmeißel und Führungsrädchen gehärtet	400 mm	5,10	540,00

Dachziegelschneider



Speziell für Biberschwanzziegel geeignet. Rationell und umweltfreundlich.

Art.- Nr.	Ausführung	Nutzlänge	\triangle	€/St.
09-260000	Bibermax II mit Dachaufsteller und Winkelanschlag	400 mm	18,00	770,00
09-261001	Hartmetallrädchen			19,20
09-261002	Hebel mit Hartmetallrädchen			50,00

Schieferschere



schneidet alle Dach- und Fassadenplatten aus Schiefer, Kunstschiefer und Faserzement.

Scherenkörper aus hochwertiger Alu- Legierung, Gehärtetes Messer, auch für harte und spröde Schieferplatten geeignet.

Art.- Nr.	Ausführung	Nutzlänge	\triangle	€/St.
09-350000	Schiefermax Basisgerät ohne Lochvorrichtung und Winkelanschlag	450 mm	6,90	524,00
09-350100	Winkelanschlag zu Schieferschere verstellbar 0 – 90°	30 – 300 mm	1,00	54,50
09-350200	Lochvorrichtung als Lochstempel wird ein Stahlnagel 3,4 x 40 mm verwendet		0,90	173,00

Dachbahenschneider Longcut



zum passgenauen Schneiden von Anschlussstreifen aus PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA oder Bitumen.

Es schneidet bis max. 5 mm-Materialstärke und kann in aufrechter Körperhaltung verwendet werden.

Das Untermaterial wird beim Zuschneiden nicht beschädigt.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
09-431020	Inklusiv Hakenklinge	4,50	520,00
09-431025	20 Stück Ersatzklingen	0,08	15,20

Andrückrolle



zum Anpressen der Überlappungen beim Nahtverschweißen.

Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle.

Andrückbreite ca. 80 / 100 mm, Gesamtlänge ca. 1.150 / 1550 mm

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
09-329002	Anpreßgewicht ca. 2kg Rolle Ø 90 mm	2,00	260,00
09-329009	Anpreßgewicht ca. 9 kg Rolle Ø 125 mm	9,00	310,00

Rollenzieher + Rollenführungsbügel



bieten die Möglichkeit die Schweißbahn exakt zu Führen und gewähren freie Sicht auf den Schweißvorgang.

Durch das Eigengewicht der Walze wird beim Bahnenverleger automatisch die Bahn gleichmäßig angedrückt.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
09-330000	Rollenzieher ca. 100 cm	0,70	76,80
09-381000	Rollenführungsbügel mit 2 Kunststoffrollen Arbeitsbreite ca. 75 cm	3,00	360,00

Bitumenkocher

DIN DVGW-geprüft, robust, baustellengerecht, wirtschaftlich.

Die Beheizung erfolgt durch Propan- Reihenbrenner mit thermostatischer Regulierung.

Die Steuerautomatik ist funktionssicher, wartungsfrei und arbeitet ohne Batterien und Netzanschluss.

Zur Temperaturkontrolle ist im Gehäuseaufsatz ein Fernthermometer eingebaut.

Energieverluste werden durch isolierten Doppelmantel verhindert.

Windunempfindlicher Reihenbrenner mit Steuerautomatik und Zeigerthermometer.

Große Einfüllöffnung mit stabilem, 2-teiligem, verschließbarem Deckel.

Verschließbarer Auslaufschieber und Handfahreinrichtung.

Typ	Bitumendurchsatz	Propanverbrauch	Zulässige Füllmenge	Inhalt	Gewicht
Primat 250	300 l/h	3,9 kg /h	225 l	250 l	162 kg

Alle Bitumenkocher müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
09-200250	Primat 250	162,00	5.030,00
09-200300	Aufpreis PIEZO- Zündung		131,00
09-200350	5 m HD- Schlauch 6,3 x 5 mm mit Druckregler 1,5 bar und Schlauchbruchsicherung	1,40	125,00